

## Kobra 400 WB

Šíře vstupu:	400mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Stupeň utajení DIN 32757:	3
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	2
Šíře řezu:	3,9 x 40 mm (příčný řez)
Kapacita skartace*:	44-48 A4/70g; 40-42 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, lepenky, kancel. složky, sešivací a kancelářské sponky, DVD/CD, blue ray, diskety, film, kreditní karty, USB nosiče dat, zmačkaný papír
Rychlost skartace:	0,12 m/sec.
Hlučnost:	65 dba
Síťové napájení:	230V/50-60Hz
Příkon:	2100 W
Objem odpadního nádoby:	200 l
Rozměry (ŠxHxV):	600 x 480 x 1630 mm
Hmotnost:	132 kg
EAN kód:	8026064996204



\*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.



Velkokapacitní stroj určený, jako centrální skartovačka v rámci několika kanceláří.

Je speciálně navržen pro skartaci velkého množství dokumentů, CD/DVD, disket a USB nosičů dat. Vybaven automatickým podavačem pro plnění materiálem ke skartaci. Vybaven zásobníkem na skartovaný materiál s přístupem shora i ze strany přes dvířka, vstupní štěrbinu s výsuvnou policí pro snadnou skartaci počítačových sestav.

**Systém „SPPU“** – speciálně tvrzené ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost  
**Skartace 24 hodin denně** – speciální motor může pracovat 24 hodin denně bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

**Automatický stop** – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek

**Automatický zpětný chod** – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace

**Start & Stop** – chod a zastavení se automaticky aktivuje pomocí senzorického čidla

**Optická signalizace** naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek

**Systém chlazení motoru proti přehřátí**



